

MŰSZAKI ADATOK

	Octopus™ IS®	Egység	IS 61	IS 81	IS 120
	Legnagyobb fűtőteljesítmény	kWt	10	20	30
	Általános fűtőteljesítmény	kWt	15-20	20-30	30-40
	A hűszállító közeg legnagyobb hőmérséklete	°C	55		
	Éves hőtermelés	kWt/p	25 000-35 000	25 000-50 000	65 000-95 000
	Olvadóbiztosító	A	10	16	25
	Hűtőközeg, R290/404	kg	1,150/2,00	1,650/3,00	2,00/4,00
	Átlagos jósági fok, COP		3,52		
Kompresszor	A kompresszor típusa		Scroll (Danfoss)		
	A kompresszor energiafogyasztása	kWt	2-4	2,5-5	5,5-9
	A kompresszor tápfeszültsége	V	380		
	Zajszint (beltéri egység)	dB(A)	45		
Elpárologtató	Ice Stick elpárologtató	db	1	2	3
	Elpárologtató profilok	db	14	2x12	3x12
	Az elpárologtató felülete	m²	53	106	159
	Az elpárologtató méretei (szélesség x mélység x magasság)	mm	1050x850x2250	2x (1050x850x2250)	3x (1050x850x2250)
	Az Ice Stick elpárologtató tömege	kg	97	194	291
Beltéri egység	Beltéri egység	db	1		
	A beltéri egység méretei (szélesség x mélység x magasság)	mm	520x590x850		
	A beltéri egység tömege	kg	92	102	120
	A hőcserélő ellenállása a vízkörben	kPa	20		
	Beépített radiátor kapacitása	kWt	6...9	9...12	9...12
	Tápfeszültség	V	380		
	Nyomás min/max	bar	0,5/28		
	Hűtőközeg-szállító cső átmérője	”	3/8”	1/2"	
	Hűtőközeg-visszavezető cső átmérője	”	7/8”	1’ 1/8"	
	Vízkör-csatlakozó mérete	”	G1”		